

wieland

МІДНА ТРУБА

Виробництво WIELAND Werke, КМЕ, МКМ Німеччина

Охоплюють весь асортимент мідних труб для інженерного облаштування споруд. Труби мають внутрішнє захисне антикорозійне покриття і відповідають вимогам європейського стандарту EN 1057 та EN 12451. Підприємство сертифіковано відповідно міжнародному стандарту ISO 9001.

УВАГА! Ціни на мідні труби коригуються відповідно до змін цін на світовому ринку мідної сировини.

ТРУБА ДЮЙМОВА М'ЯКА В БУХТАХ



Артикул	Зовнішній діаметр/товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м	€/м
СТ-06,35-1/4x0,03-15 HR	1/4"x 0,8мм (6,35x0,76мм)	144	0,119	15	1,96
СТ-09,53-3/8x0,032-15 HR	3/8"x 0,8мм (9,53x0,81мм)	92	0,196	15	3,22
СТ-12,70-1/2x0,032-15 HR	1/2"x 0,8мм (12,7x0,81мм)	67	0,267	15	4,39
СТ-15,88-5/8x0,035-15 HR	5/8"x 1мм (15,88x0,89мм)	67	0,339	15	6,08
СТ-19,05-3/4x0,035-15 HR	3/4"x 1мм (19,05x0,89мм)	55	0,459	15	7,38
СТ-22,23-7/8x0,045-15 HR	7/8"x 1,2мм (22,23x1,14мм)	57	0,596	15	10,86

ТРУБА SANCO М'ЯКА В БУХТАХ



Артикул	Зовнішній діаметр/товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м	€/м
434606100	6 x 1	229	0,14	50	2,36
434608100	8 x 1	163	0,196	50	3,00
434610100	10 x 1	127	0,252	50	3,55
434612100	12 x 1	104	0,308	50	4,20
434615100	15 x 1	82	0,391	50	5,27
431600400	18 x 1	67	0,475	25	6,40
431600700	22 x 1	54	0,587	25	8,04


ТРУБА SANCO ТВЕРДА У ВІДРІЗКАХ



Артикул	Зовнішній діаметр/товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м	€/м
	6 x 1	229	0,14	5	2,21
431800200	8 x 1	163	0,196	5	2,87
433410100	10 x 1	127	0,252	5	3,53
433412100	12 x 1	104	0,307	5	4,13
433415100	15 x 1	82	0,391	5	4,93
433418100	18 x 1	67	0,475	5	6,28
433422100	22 x 1	54	0,587	5	7,82
433428100	28 x 1	42	0,755	5	10,15
433435100	35 x 1	29	0,951	5	13,34
431801500	35 x 1,5	51	1,41	5	18,79
433442100	42 x 1	38	1,5	5	16,31

431801700	42 x 1,5	42	1,7	5	22,66
433454150	54 x 1,5	33	2,21	5	31,28
431802000	54 x 2	44	2,91	5	39,18
431802100	64 x 2	37	3,467	5	49,96
433476120	76,1 x 2	31	4,144	5	60,13
433488920	88,9 x 2	26	4,859	5	70,80
431804300	108 x 2,5	27	7,374	5	108,31
433413330	133 x 3	26	10,904	5	163,81

ТРУБА SUPROTHERM ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ В БУХТАХ



Артикул	Зовнішній діаметр/товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м	€/м
432114100	14 x 0,8	69	0,295	50	2,26

PROPEX